

Para modelos: Irache, Nere, Aralar, Teide y Andía

### Despiece modelo Betanzos

Nº	Dimensiones	Nº Piezas
1	55 x 15 x 5	2
2	50 x 15 x 5	2
3	55 x 15 x 5	2
4	55 x 30 x 10	2
5	30 x 10 x 10	2
6	30 x 30 x 10	2
7	50 x 30 x 5	2
8	57 x 25 x 5	1
9	91 x 15 x 10	1
10	70 x 37,5 x 10	2
11	58 x 15 x 8	2
12	50 x 37 x 15	2
13	65 x 20 x 15	2
14	126 x 75 x 15	1 cabezal iroko
15	81 x 70 x 10	1 base
16	60 x 10 x 10	2 tiras de ladrillo
17	82 x 20 x 10	1 dintel

NOTA: Para el cassette Nere:  
Las tiras de ladrillo hay que cortarlas a 52 cm. de alto.  
Las piezas nº 11 se suprimen.  
Para el cassette Teide: Las tiras de ladrillo hay que cortarlas a 52 cm. de alto.  
Las piezas nº 11 se suprimen.

**Atención:** Este croquis no tiene en cuenta la naturaleza de las paredes de apoyo. La potencia calorífica de nuestros aparatos es tan importante que será necesario tomar todas las precauciones relativas al aislamiento térmico. Campana a realizar en obra de material ininflamable y con excelente respuesta mecánica al calor. Juntas de unión de cemento refractario a realizar en obra. **Cierre del perímetro:** Para la protección de la viga se debe realizar en obra un cierre de mortero refractario.

