

Para modelos: Irache, Nere, Aralar, Teide y Andía.

Despiece modelo Lorca

Nº	Dimensiones	Nº Piezas
1	45 x 30 x 5	2 CUARCITA
2	27 x 30 x 5	2 CUARCITA
3	15 x 15 x 5	2 CUARCITA
4	85 x 15 x 6	1 AM.FOSIL
5	50 x 30 x 5	2 AM.FOSIL
6	55 x 25 x 5	1 AM.FOSIL
7	65 x 50 x 10	2 AM.FOSIL
8	43 x 15 x 8	2 AM.FOSIL
9	37 x 35 x 15	1 CUARCITA
10	60 x 20 x 15	1 AM.FOSIL
11	81 x 70 x 5	1 base de ladrillo
12	60 x 10 x 5	2 tiras de ladrillo
13	81 x 20 x 5	1 dintel
14	125 x 68 x 15	1 cabezal iroko

NOTA: Para el cassette Nere: Las tiras de ladrillo hay que cortarlas a 52 cm. de alto. Las piezas nº 8 se suprimen.
Para el cassette Teide: Las tiras de ladrillo hay que cortarlas a 52 cm. de alto. Las piezas nº 8 se suprimen.

Atención: Este croquis no tiene en cuenta la naturaleza de las paredes de apoyo. La potencia calorífica de nuestros aparatos es tan importante que será necesario tomar todas las precauciones relativas al aislamiento térmico. Campana a realizar en obra de material ininflamable y con excelente respuesta mecánica al calor. Juntas de unión de cemento refractario a realizar en obra. **Cierre del perímetro:** Para la protección de la viga se debe realizar en obra un cierre de mortero refractario.

