

# Declaração de desempenho

De acordo com o Regulamento dos Produtos de Construção 305/2011

N.º ES-S-028

**1. Identificador exclusivo do tipo de produto:**

STELAR 90-92-93-94 / 9 kW

**2. Tipo do lote ou número de série ou outra identificação do produto de construção, conforme exigido nos termos do artigo 11, parágrafo 4:**

Número de série único.

**3. Destina-se a utilização do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme determinado pelo fabricante:**

Lareira de combustível sólido sem produção de água quente, conforme a norma EN 13240.

**4. Nome, designação comercial registada ou marca registada e endereço de contato do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11, parágrafo 5**

LACUNZA KALOR GROUP S.A.L. , Pol. Ind. Ibarrea s/n 31800 Alsasua (Navarra) (Espanha)

**5. Se aplicável, nome e endereço de contato do mandatário cujo mandato no artigo 12, parágrafo 2, abrange as tarefas listadas**

-

**6. O sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecido no anexo V:**

Sistema 3

**7. Declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**

O organismo nomeado,

RRF, registado sob o número 1625, levou a cabo um sistema de homologação de tipo 3, tendo emitido o relatório de ensaio N.º RRF-40 16 4280.

**8. Declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia:**

-

**9. Desempenho declarado:**

A norma harmonizada	EN 13240:2001/A2 ;2004/AC :2007
Características essenciais	Desempenho da lenha
Segurança contra incêndio	
Resistência ao fogo	A1
Distância para material inflamável	Distância mínima em mm Traseira: 520 Lateral: 600
Risco de partículas incandescentes	Conforme
Emissão de produtos de combustão	CO: 0,10 % (13%O <sub>2</sub> )
Temperatura da superfície	Conforme
Segurança elétrica	-
Fácil de limpar	Conforme
Pressão máxima de operação	-
Temperatura dos gases de combustão com potência nominal	240 °C
Resistência mecânica (peso de rolamento da chaminé)	Não determinado
Potência nominal	9 kW
Eficiência	80 %

**10. O desempenho do produto descrito nos n.ºs 1 e 2 está em conformidade com o desempenho especificado no parágrafo 9.**

**Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4:**



01/06/2016 Alsasua

José Julián Garcíandia Pellejero  
Director Gerente

Tendo em conta a melhoria contínua dos produtos, as características dos aparelhos entregues podem diferir das descritas neste folheto sem aviso prévio.

LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.  
Pol. Ind. Ibarrea s/n  
31800 Alsasua, Navarra  
Espanña

Tel: (0034) 948 56 35 11  
Fax: (0034) 948 56 35 05  
Email: comercial@lacunza.net  
Web: www.lacunza.net

